

LINEA CASA

Compact Family

Un ampio assortimento di depuratori domestici sviluppati per soddisfare ogni tipo di esigenza ed offrire tutti i giorni un'acqua di altissima qualità, pura, limpida e naturalmente buona direttamente dal rubinetto di casa. La soluzione ideale per proteggere la salute di tutta la famiglia in modo sicuro ed ecologico.



SOTTOLAVELLO

TERRA 104



SOPRALAVELLO

TERRA 104.1



Impianti di refrigerazione e gasazione (elettrici control) per uso domestico, in grado di erogare acqua liscia, frizzante e fredda.



TERRA 104


Compact Family sottolavello

Dimensioni: 37,5 x 26,5 x 44 cm



AC 604

RUBINETTO A LEVA
A TRE VIE



AC 805

KIT INSTALLAZIONE



F 303 IL

FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2" in linea



AC 800

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 4 KG



AC 700

BOMBOLA CO₂
KG 4



TERRA 104.1

Compact Family sopralavello

Pulsantiera elettronica. Dimensioni: 50,5 x 26,5 x 44 cm



F 303 IL

FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2" in linea



AC 805

KIT INSTALLAZIONE



AC 800

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 4 KG



AC 700

BOMBOLA CO₂
KG 4

Accessori opzionali



AC 702

BOMBOLA CO₂ KG 0,6
Non ricaricabile



AC 610

MISCELATORE
A CINQUE VIE



F 331.1

CONTENITORE FILTRO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
Per versione GOLD



AC 701

BOMBOLA CO₂
KG 1



AC 801.1

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 0,6 KG
Non ricaricabile



AC 808

TELECOMANDO
QUATTRO VIE



AC 801

REGOLATORE DI PRESSIONE CO₂
PER BOMBOLA DA 1 KG



AC 609

COLONNA
A TRE VIE



F 315 IR

KIT FILTRO CARBONE ATTIVO
ARGENTIZZATO 2,5"
Con innesto rapido

Nella versione GOLD, i sistemi filtranti sono inseriti in contenitori di ACCIAIO INOX AISI 304, resistenti alle alte pressioni dell'acqua e a qualsiasi forma di ossidazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TERRA 104, TERRA 104.1
Tensione alimentazione	220 V
Potenza assorbita	320 W
Potenza motore pompa	150 W
Portata pompa	100 lt/h
Compressore	1/8 HP
Gas refrigerante	R 134
Pressione H ₂ O ingresso	2 - 4 bar
Pressione CO ₂ ingresso	1 - 4 bar
Temperatura H ₂ O erogata	0,5 °C - 9 °C
Produzione H ₂ O fredda	25 lt/h
Filtro 2"	Carbone attivo argentizzato in linea



ACQUA D.E.V.

Via Florinas, 70
00054 Fiumicino (RM)

www.acquadev.com

info@acquadev.com

ACQUA DEV

Numero Verde
800-629593
servizio gratuito